

Korn/Kartoffelschaufeln

Die JCB Produktpalette wurde speziell für landwirtschaftliche Umschlagmaschinen erweitert, hauptsächlich ist die Auswahl an Leichtgutschaufeln für Maschinen, die mit Compact Tool Carrier, Pin and Cone und Tool Carrier ausgerüstet sind erweitert worden.

Alle Schaufeln sind aus vergütetem Stahl gefertigt und mit vergüteten 500 Brinell Wendemesser ausgestattet. Gewalzte Vorderkanten und verstärkten Ecken, führen zu einem geringen Gewicht bei optimaler Leistung und großer Langlebigkeit.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) | Trägergerät | |
|-------------|--------|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 980/A6391 | 1829mm | 72° | Compact Tool Carrier | 1.2 | 409 | TM180, 220 |
| 980/A6392 | 1829mm | 72° | Pin & Cone | 1.2 | 419 | TM180, 220 |
| 980/A6393 | 1981mm | 78° | Compact Tool Carrier | 1.3 | 428 | TM180, 220 |
| 980/A6394 | 1981mm | 78° | Pin & Cone | 1.3 | 438 | TM180, 220 |
| 980/89841 | 2134mm | 84° | Compact Tool Carrier | 1.4 | 447 | TM220, 527-55, 527-58 |
| 980/A6395 | 2134mm | 84° | Q - Fit | 1.6 | 477 | 527-58 |
| 980/A6396 | 2134mm | 84° | Tool Carrier | 1.6 | 483 | 527-58 |
| 980/A8545 | 2286mm | 90° | Tool Carrier | 1.5 | 470 | 526-56 |
| 980/A6095 | 2286mm | 90° | Q - Fit | 1.5 | 468 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6096 | 2286mm | 90° | Q - Fit | 1.7 | 497 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6097 | 2286mm | 90° | Q - Fit | 2.0 | 534 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6098 | 2286mm | 90° | Q - Fit | 2.34 | 607 | 531-70 up |
| 980/A6099 | 2438mm | 96° | Q - Fit | 2.13 | 556 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6100 | 2438mm | 96° | Q - Fit | 2.7 | 650 | 531-70 up |
| 980/A6101 | 2438mm | 96° | Q - Fit | 3.0 | 736 | 535-60 up |
| 980/A8416 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | 2.0 | 544 | TM310, 526-56 up |
| 980/A8418 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | 2.34 | 604 | TM310, 526-56 up |

Powergreifer

Hergestellt aus vergütetem Stahl. Diese Greifer sind stark und effizient mit einem weiten Öffnungswinkel, um einen sicheren Umgang mit Ballen und Dung zu gewährleisten. Die hohe Kapazität ermöglicht eine größere Produktivität bei großen Maschinen.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt type (m³) | Zinken Base | Grab | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|--------|----------|----------------------|-------------|--------|--------------|----------------------|
| 980/A2681 | 1080mm | 43° | Schaeffer | Std | Forged | Forged | 95 403 |
| 980/A6432 | 1829mm | 72° | Compact Tool Carrier | Std | Forged | Forged | 295 TM180, 220 |
| 980/A6433 | 1829mm | 72° | Pin & Cone | Std | Forged | Forged | 310 TM180, 220 |
| 980/A6434 | 1981mm | 78° | Compact Tool Carrier | Std | Forged | Forged | 305 TM180, 220 |
| 980/A6435 | 1981mm | 78° | Pin & Cone | Std | Forged | Forged | 315 TM180, 220 |
| 980/A6414 | 2135mm | 84° | Tool Carrier | Std | Forged | Forged | 490 527-58 |
| 980/A6413 | 2135mm | 84° | Q-fit | Std | Forged | Forged | 480 527-58 |
| 980/A7105 | 2286mm | 90° | Q-fit | Std | Forged | Forged | 500 TM310, 526-56 up |
| 980/A7106 | 2286mm | 90° | Q-Fit | Std | Hardox | Forged | 575 TM310, 526-56 up |
| 980/A7107 | 2286mm | 90° | Q-Fit | Std | Hardox | Hardox | 600 TM310, 526-56 up |
| 980/A7097 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | Std | Forged | Forged | 510 TM310, 531-70 up |
| 980/A7098 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | Std | Hardox | Forged | 585 TM310, 531-70 up |
| 980/A7099 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | Std | Hardox | Hardox | 600 TM310, 531-70 up |
| 980/A7113 | 2286mm | 90° | Tool Carrier | Std | Forged | Forged | 505 526-56 |
| 980/A7114 | 2286mm | 90° | Tool Carrier | Std | Hardox | Forged | 585 526-56 |
| 980/A7115 | 2286mm | 90° | Tool Carrier | Std | Hardox | Hardox | 600 526-56 |
| 980/A7108 | 2286mm | 90° | Q-Fit | High | Forged | Forged | 550 536-60 up |
| 980/A7109 | 2286mm | 90° | Q-fit | High | Hardox | Forged | 635 536-60 up |
| 980/A7110 | 2286mm | 90° | Q-Fit | High | Hardox | Hardox | 660 536-60 up |
| 980/A7100 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | High | Forged | Forged | 600 536-60 up |
| 980/A7101 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | High | Hardox | Forged | 645 536-60 up |
| 980/A7102 | 2286mm | 90° | Pin & Cone | High | Hardox | Hardox | 670 536-60 up |

Dunggabeln mit Obergreifer

Das traditionelle Werkzeug für die Tierhaltung. Diese bewährten Geräte sind in verschiedenen Größen erhältlich mit Standard-, Geschmiedet- und für härteste Einsätze mit Hardoxzinken.

Robuste Konstruktion und kraftvolle Zylinder stellen sicher, dass auch verdichteter Dung effizient transportiert werden kann.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme (m³) | Inhalt (kg) | Zinken | Gewicht | Trägergerät | |
|-------------|--------|---------------|-------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 980/A6449 | 2286mm | 90" | Q-Fit | 1.90 | Standard | 550 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6452 | 2286mm | 90" | Q-Fit | 1.90 | Forged | 470 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6453 | 2286mm | 90" | Q-Fit | 1.90 | Hardox | 650 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6446 | 2286mm | 90" | Pin & Cone | 1.90 | Standard | 560 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6447 | 2286mm | 90" | Pin & Cone | 1.90 | Forged | 510 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6448 | 2286mm | 90" | Pin & Cone | 1.90 | Hardox | 670 | TM310, 531-70 up |
| 980/A4600 | 1500mm | 59" | SSL | 0.60 | Forged | 163 | 160-180 |
| 980/88222 | 1700mm | 69" | SSL | 0.75 | Forged | 233 | 190-1110 |
| 332/L3869 | 1830mm | 72" | SSL | | Forged | 163 | 260, 280, 300 |
| 332/L3879 | 2130mm | 84" | SSL | | Forged | 193 | 260 up |

Silagezangen

Konstruiert um Gras- und Maissilage sauber aus dem Silo zu schneiden, diese Geräte verfügen über geschmiedete Zinken, extra verstärkte Ausführung für den kraftvollen Einsatz. Die gezackten vorderen Messer können einzeln getauscht werden, somit werden die Instandhaltungskosten minimiert.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt (m³) | Zylinder | Gewicht (kg) | Trägergerät | |
|-------------|--------|----------|----------------------|----------|--------------|-------------|------------------|
| 980/A6442 | 1500mm | 59" | Compact Tool Carrier | 0.85 | 2 | 535 | TM180, 220 |
| 980/A6443 | 1500mm | 59" | Pin & Cone | 0.85 | 2 | 530 | TM180, 220 |
| 980/A6444 | 1700mm | 67" | Compact Tool Carrier | 0.90 | 2 | 585 | TM220, 527-58 |
| 980/A6445 | 1700mm | 67" | Pin & Cone | 0.90 | 2 | 580 | TM220, TM310 |
| 980/A6459 | 1700mm | 67" | Tool Carrier | 0.90 | 2 | 570 | 526-56 up |
| 980/A6102 | 1700mm | 67" | Q-Fit | 0.90 | 2 | 580 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6461 | 1900mm | 75" | Tool Carrier | 1.10 | 2 | 590 | 526-56 up |
| 980/A6457 | 1900mm | 75" | Q-Fit | 1.10 | 2 | 610 | TM310, 526-56 up |
| 980/A6454 | 1900mm | 75" | Pin & Cone | 1.10 | 2 | 610 | TM310, 527-58 up |
| 980/A6458 | 2300mm | 91" | Q-Fit | 1.30 | 3 | 830 | 531-70 up |
| 980/A6455 | 2300mm | 91" | Pin & Cone | 1.30 | 3 | 825 | 531-70 up |

Multifunktionschaufel

Dieses vielseitige und robuste Anbaugerät kann wie eine Schaufel oder ein Greifer eingesetzt werden. Um den Umgang mit fließenden Materialien wie Getreide oder wässrigen Massen, aber auch für feste Lasten wie Ballen, Holz und Schotter zu ermöglichen. Abnehmbare Seitenplatten erlauben den einfachen Umbau vom Greifer zur Schaufel.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 980/A6436 | 1829mm 72" | Compact Tool Carrier | 0.68 | 575 | TM180, 220 |
| 980/A6437 | 1829mm 72" | Pin & Cone | 0.68 | 555 | TM180, 220 |
| 980/A6438 | 1981mm 78" | Compact Tool Carrier | 0.75 | 590 | TM180, 220 |
| 980/A6439 | 1981mm 78" | Pin & Cone | 0.75 | 575 | TM180, 220 |
| 980/88026 | 2286mm 90" | Q-Fit | 0.85 | 685 | TM310, 526-56 up |

Ausklappbare Grasgabel

Konstruiert für den anspruchsvollen Landwirt und Lohnunternehmer speziell für JCB 434S Radlader, dieses sehr spezielle Anbaugerät verfügt über hydraulisch gesteuerte seitliche Verbreiterungen mit der man die Breite für den Transport verkleinern kann. Hardox-zinken gewährleisten eine hohe Lebensdauer und maximale Festigkeit.



| Teilenummer | Breite eingeklappt | Breite ausgeklappt | Aufnahme | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| 331/60066 | 3100mm 122" | 4180mm 165" | Industrial quick fit | | 1720 | 434S |

Grasgabeln mit hoher Kapazität

Konzipiert speziell für große Mengen von Gras für Silage arbeiten, sie verfügen über ein hinteres Schutzblech und geschmiedete Zinken.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 980/A8552 | 2438mm 96" | Pin & Cone | 2.50 | | TM310, 531-70 up |
| 980/A8385 | 2438mm 96" | Q-Fit | 2.50 | | TM310, 531-70 up |

Getreide Schieber

Eingesetzt für die optimale Nutzung der Kapazität von Getreidespeicher, der Getreideschieber hat ein 2286mm (90in) breites Schild und einen Kastenrahmen für maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht. Besonders geeignet für oberirdische Trockenkanäle.



| Teilenummer | Länge | Aufnahme | Trägergerät |
|-------------|-----------|----------|-------------|
| 545/42300 | 3.35m 11' | Q-Fit | 531-70 up |

Ballenspieß (Einzelballen)

For efficient handling of round bales up to 1800mm diameter. The lower tine prevents rotation of the bale.



| Teilenummer | Aufnahme | Zinken | Trägergerät |
|-------------|----------------------|--------|----------------------------|
| 980/25100 | Compact Tool Carrier | Forged | 515-40, TM 180, 220 |
| 980/88011 | Pin & Cone | Forged | TM180, 220, 310, 527-58 up |
| 980/25200 | Q-Fit | Forged | TM310, 526-56 up |
| 980/36300 | Tool Carrier | Forged | 526-56, 527-58 |
| 333/L5627 | Skid Steer | | 260 up |

Ballenspieß (Zwei Ballen)

Gives safe and effective handling of two round bales up to 1800mm diameter, or single rectangular bales up to 1200mm x 1200mm x 2500mm



| Teilenummer | Aufnahme | Zinken | Trägergerät |
|-------------|----------------------|--------|----------------------------|
| 980/88009 | Compact Tool Carrier | Forged | TM 180, 220 |
| 980/88010 | Pin & Cone | Forged | TM180, 220, 310, 527-58 up |
| 980/25000 | Q-Fit | Forged | TM310, 526-56 up |
| 980/36200 | Tool Carrier | Forged | 526-56, 527-58 |

Silage Schneider

Für schnelles und effizientes schneiden von Silofutter aus verdichteten Kammern, hinterlässt einen sauberen Anblick und verringert das verderben des Futters. Ein offenes Rahmendesign sorgt für eine gute Sicht. Der innenliegende Motor und die äußere Fräse erlauben ein schneiden bis an die Seitenwände der Kammern.



| Teilenummer | Aufnahme | Breite | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 332/X4338 | Skid Steer | 2461mm 97" | 418 | 260 up |

Universalschaufeln

Diese Schaufeln besitzen alle gebohrte Wendemesser. Somit kann man Wendemesser oder Zähne daran befestigen.



| Teilenummer | Breite | Aufnahme | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) | Trägergerät |
|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 332/U5623 | 1620mm 64" | Compact Tool Carrier | 0.50 | | 515-40 |
| 335/06124 | 1550mm 61" | Compact Tool Carrier | 0.70 | 265 | 520-40 |
| 980/A6670 | 1676mm 66" | Compact Tool Carrier | 0.74 | 272 | 520-40 |
| 514/00500 | 1750mm 69" | Compact Tool Carrier | 0.70 | 304 | 520-40, 520-50, TM180, 220 |
| 980/A6672 | 1970mm 78" | Compact Tool Carrier | 0.76 | 302 | 520-40, 520-50, TM180, 220 |
| 514/00800 | 2020mm 80" | Compact Tool Carrier | 0.70 | 324 | 524-50, 527-55, 527-58 |
| 331/I2483 | 2070mm 82" | Compact Tool Carrier | 1.00 | 311 | 524-50, 527-55, 527-58 |
| 980/A6671 | 1829mm 72" | Pin & Cone | 0.92 | 353 | TM180, 220 |
| 980/A6673 | 1970mm 78" | Pin & Cone | 1.00 | 370 | TM220 |
| 332/G2297 | 2050mm 81" | Q-Fit | 0.90 | 357 | 527-58 |
| 980/82100 | 2110mm 86" | Tool Carrier | 0.90 | 320 | 527-58 |
| 980/88130 | 2286mm 90" | Tool Carrier | 1.10 | 365 | 526-56 |
| 980/A5063 | 2286mm 90" | Q-Fit | 1.00 | 389 | TM310, 526-56 up |
| 547/37600 | 2286mm 90" | Q-Fit | 1.20 | 416 | 531-70 up |
| 547/39800 | 2286mm 90" | Q-Fit | 1.40 | | 536-60 up |
| 333/L7159 | 2442mm 96" | Q-Fit | 1.60 | 675 | 550-80 |